

# flexcmw

## Sistemas Combinados de Pesaje en Línea

Sistema de pesaje dinámico de alta precisión diseñado para integración en líneas de producción continua. Combina tecnología de control avanzado con robustez industrial para garantizar exactitud en el pesaje y rechazo automático de productos fuera de tolerancia.

### GAMA DE MODELOS

CW 550 · CW 650 · CW 850 · CW 1200

### CATEGORÍAS

Livianos · Medianos · Pesados

## CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

 <p><b>Alta Velocidad</b> Hasta 65 unid/min según modelo</p>	 <p><b>Alta Precisión</b> Resolución desde 1 gr (medianos)</p>	 <p><b>Protección IP-54/65</b> Apto para entornos industriales húmedos</p>
 <p><b>Pantalla Táctil 7"</b> Display color de fácil operación</p>	 <p><b>Acero Inox AISI 304</b> Acabado granallado grado alimentario</p>	 <p><b>Descarte Automático</b> Pistón empujador integrado</p>

## GAMA MEDIANOS — CW 550 / CW 650 / CW 850

ESPECIFICACIÓN	CW 550	CW 650	CW 850
Rango de pesaje	0,5 – 25 kg	0,5 – 25 kg	0,5 – 25 kg
División mínima display	1 gr	1 gr	1 gr
Precisión *	± 1 gr	± 1 gr	± 1 gr
Producción máx. (Unid/Min)	65	55	42
Long. máx. producto (mm)	440	540	740
Anchos de banda L (mm)	300 – 450	300 – 450	300 – 450
Tipo de banda	Modular	Modular	Modular
Altura ventana detector (mm)	200/250/300/350	200/250/300/350	200/250/300/350
Ancho ventana detector (mm)	350/500/700	350/500/700	350/500/700

\* Condiciones controladas de temperatura y vibración.

## GAMA LIVIANOS / PESADOS — CW 850 / CW 1200

ESPECIFICACIÓN	CW 850	CW 1200
Rango de pesaje	2 – 75 kg	2 – 75 kg
División mínima display	0,01 kg	0,01 kg
Precisión *	± 10 gr	± 10 gr
Producción máx. (Unid/Min)	60	50
Long. máx. producto (mm)	740	1090
Anchos de banda L (mm)	450 – 650	450 – 650
Tipo de banda	Continua / Modular	Continua / Modular
Altura ventana detector (mm)	300/350/400/450/500	300/350/400/450/500
Ancho ventana detector (mm)	500/700	500/700

\* Condiciones controladas de temperatura y vibración.

## ESPECIFICACIONES GENERALES (TODOS LOS MODELOS)

PARÁMETRO	DETALLE
Descarte Automático	Pistón Empujador
Altura Pantalla (mm)	900 – 1300 (ajustable)
Temperatura de trabajo	0 °C a 50 °C
Protección IP	IP-54   Opcional: IP-65
Terminación	Acero Inoxidable AISI 304 Granallado
Tensión de alimentación	1x220 V / 3x380 V
Frecuencia de alimentación	50 / 60 Hz
Presión de aire requerida	4 kg/cm <sup>2</sup>
Pantalla y comando	Display Táctil 7" (color)

## OPCIONES Y CONFIGURACIONES

TIPO DE BANDA	PROTECCIÓN IP	ALTURA PANTALLA
• Continua • Modular	• IP-54 (estándar) • IP-65 (opción)	• 900 mm • 1300 mm

## COMPARATIVA DE PRODUCCIÓN MÁXIMA (Unid/Min)

MODELO	CW 550	CW 650	CW 850 (Med)	CW 850 (Pes/Liv)	CW 1200
Unid/Min	65	55	42	60	50

■ *Las especificaciones pueden variar sin previo aviso. Para aplicaciones específicas consulte con nuestro equipo técnico. La precisión indicada aplica bajo condiciones controladas de temperatura y vibración. Imágenes y dimensiones son de carácter referencial.*